



	Tragbarer BMP™71 Etikettendrucker	BBP™30 Schilder- und Etikettendrucker	BBP™31 Schilder- und Etikettendrucker	BBP™35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker	BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker	BradyJet J5000 Farbetikettendrucker
Anwendungen	Allgemeine Kennzeichnung und Kennzeichnung elektronischer Komponenten; Laborkennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung; Leitungs- und Kabelkennzeichnung	Sicherheit und Compliance am Arbeitsplatz, Lean, 5S und visuelle Arbeitsplatzgestaltung, Kennzeichnung für Gebäude, Wartung und Betrieb, Gebäude und Anlagen, Logistik/ Lagerverwaltung	In erster Linie Anlagenkennzeichnung wie Rohrmarkierer, Lean/5S, Etiketten für Chemikalien, Etiketten für Betriebsmittel, reflektierende und leuchtende Kennzeichnungen, Anhänger, magnetische Etiketten, Etiketten für Schalttafeln.	Lichtbogen-Überschlaghinweise; Inventarkennzeichnung; CLP- und Chemikalienkennzeichnung; Kennzeichnung bei tiefen Temperaturen; Gerätekenzeichnung; Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen; Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung; Lean-/5S-Kennzeichnung; Lockout-Kennzeichnung und -Markierung; Kennzeichnung von Schalttafeln; Rohrkennzeichnung; Schutzkennzeichnung; temporäre Kennzeichnung	Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung; Lean-Kennzeichnung; Rohrkennzeichnung; CLP- und Chemikalienkennzeichnung; Gerätekenzeichnung; Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung; Kennzeichnung von Gefahrstoffen; Lean-Kennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung; Rohrkennzeichnung; Lagerkennzeichnung
Beschreibung	Ein Drucker für alle Kennzeichnungen. Der tragbare BMP™71 ist für sämtliche Etikettenanforderungen geeignet und kann sowohl gestanzte als auch Endlosmaterialien (auch kundenspezifische) bis zu 50,8mm und mehr als 30 verschiedene Etikettenmaterialien bedrucken.	BBP30™ Schilder- und Etikettendrucker. Ein äußerst leistungsfähiger, industrietauglicher Schilder- und Etikettendrucker (einfarbig, Peripheriegerät) für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie für Lean/5S-Anwendungen. Der bedienerfreundliche und vielseitige Drucker eignet sich für alle Kennzeichnungsanforderungen im Innen- und Außenbereich mit den besten Materialien der Branche. Automatische Etiketteneinrichtung ohne Kalibrierung, Materialwechsel in 20 Sekunden.	Mit diesem Schilder- und Etikettendrucker können Schilder und Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,6 mm bedruckt werden. Dieser benutzerfreundliche und vielseitige Drucker verfügt über einen intuitiven Touchscreen, ermöglicht die leichte Erstellung von Etiketten und ist für eine große Vielfalt von Materialien und Anwendungen geeignet. Getreu dem Motto „Drucken in 2 Schritten“ kann jeder in Ihrem Team den Drucker ohne vorherige Schulung verwenden. Einfach den gewünschten Text eingeben und drucken. Das ist alles. Durch die mühelose Bedienung vor Ort erhalten alle zu kennzeichnenden Vorrichtungen in der Anlage tatsächlich ein Etikett.	Der BBP™35 Etikettendrucker von Brady bietet leistungsstarke Funktionen für den Farbdruck, mit denen Unternehmen schnell für mehr Sicherheit und höhere Produktivität sorgen können. Mit der einfachen und automatischen Etiketteneinrichtung und dem intuitiven Touchscreen können Sie Schilder nach Bedarf in beliebigen Farben direkt vor Ort erstellen.	Mit dem BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten und Schilder mit einer Breite von bis zu 254,00 mm erstellen. Die neu gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive und einfache Bedienung.	Der BradyJet J5000™ Farbetikettendrucker. Farbige Sicherheitsschilder und -etiketten in wenigen Sekunden. Mit dem Tintenstrahldrucker von Brady können Sicherheitsschilder, Lean-Etiketten und Rohrmarkierer bei Bedarf direkt vor Ort schnell und einfach gedruckt werden. Der J5000 kombiniert eine hohe Druckgeschwindigkeit und den Druck in Vollfarbe mit einem Sortiment an beständigen Materialien für Sicherheitsschilder im Innenbereich.
Druckerspezifikationen						
Max. Etiketten / Tag	1.000 Etiketten der Größe 50,80 x 25,40 mm pro Tag	600 Etiketten der Größe 50,80 x 101,60 mm pro Tag, 300 größere Etiketten pro Tag. 8 Stunden/5 Tage	Für Sicherheitsetiketten: 600 Etiketten der Größe 50 x 101,60 mm pro Tag, 300 größere Etiketten pro Tag	Etwa 1.500 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.	Etwa 300 Etiketten pro Tag, je nach Etikettengröße, aufgedrucktem Text und anderen Faktoren.	5.000
Software-Kompatibilität		Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellereigene Software	Brady Workstation, MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellereigene Software	Brady Workstation	Brady Workstation, MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellereigene Software	Brady Workstation, windows-basierter Treiber für herstellereigene Software
Farbdruck	Einfarbig	Einfarbig	Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig	Mehrfarbig; Einfarbig
Anschlussoptionen	USB	USB, Optional: Ethernet	USB, Ethernet, Optional: WLAN, Bluetooth	USB, Bluetooth, Optional: Ethernet, WLAN	USB, Bluetooth, Optional: Ethernet, WLAN	USB, WLAN, Ethernet
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Extern	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Stand-alone oder mit PC Anschluss	Extern
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags	Auto-Cutter	Auto-Cutter	Auto-Cutter	Auto-Cutter	Auto-Cutter
Flash-Speicher	200 MB - bis zu 100.000 Etiketten	–	50 MB	512 MB	64 MB	–
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80 mm	106 mm	101,60 mm	101,00 mm	254,00 mm	209,55 mm
Max. Druckbreite (mm)	45,97 mm	101,60 mm	101,00 mm	101,00 mm	216,00 mm	203,2 mm
Max. Drucklänge (mm)	1016 mm	3048 mm	3000,00 mm	2530 mm	5000 mm	609,6 mm
Drucktechnologie	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer	–
Druckauflösung (dpi)	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	Bis zu 4.800 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	38,10	101,6	max. 76 mm/Sekunde	127	–	152,4 (mm/Sek.)
Breite x Tiefe x Länge	241,30 mm x 116,80 mm x 332,70 mm	230,60 mm x 304,80 mm x 241,60 mm	305,00 mm x 280,00 mm x 225,00 mm	480 mm x 360 mm x 280 mm	500,00 mm x 500,00 mm x 310 mm	495 mm x 521 mm x 259 mm
Gewicht (kg)	2,49	5,30	6,50	16,50	22	20,4 kg
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	–	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	–