

Kundenspezifische Rohrkenzeichnung

Bestell-Checkliste



Bestellen Sie nur Rohrmarkierer, die für Ihre Umgebung optimal geeignet sind. Berücksichtigen Sie die unten genannten Optionen, um eine maximale Beständigkeit und Investitionsrentabilität zu erzielen. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Brady auf.

Erhältliche Materialien:

	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	AUSSENBEREICH+
Mit Klebstoff	B-7543P <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz im Innenbereich • Kein Laminat • Niedrige UV-Beständigkeit • Mittlere Kratzfestigkeit • Mittlere Beständigkeit gegen Chemikalien • -40 °C bis +120 °C • 3 bis 5 Jahre haltbar 	B-7541P* <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz im Außenbereich • Mit Laminat • Gute UV-Beständigkeit • Hohe Kratzfestigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • -40 °C bis +120 °C • Bis zu 5 Jahre haltbar 	B-7529P <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz im Außenbereich • Laminat mit UV-Blocker • Hohe UV-Beständigkeit • Hohe Kratzfestigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • -40 °C bis +120 °C • Bis zu 10 Jahre haltbar
Ohne Klebstoff	B-7560P <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz im Innenbereich • Kein Laminat • Niedrige UV-Beständigkeit • Mittlere Kratzfestigkeit • Mittlere Beständigkeit gegen Chemikalien • -40 °C bis +120 °C • 3 bis 5 Jahre haltbar 	B-7561P <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz im Außenbereich • Mit Laminat • Gute UV-Beständigkeit • Hohe Kratzfestigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • -40 °C bis +120 °C • Bis zu 5 Jahre haltbar 	B-7562P <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz im Außenbereich • Laminat mit UV-Blocker • Hohe UV-Beständigkeit • Hohe Kratzfestigkeit • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien • -40 °C bis +120 °C • Bis zu 8 Jahre haltbar

*UL-Zulassung und BS5609-Zertifizierung

Alle Farbkodierungen erhältlich:

• Brady-Standardfarben (PIT)	• Norwegische Norm NS813
• Amerikanische Norm ASME A13.1	• Deutsche Norm DIN 2403
• Britische Norm BS1710/4800	• Schwedische Norm SS741
• ISO 14726 für Schiffe und Meerestechnik	• Sonstige: Bitte geben Sie die RAL-/Pantone-Farben an.

Hinweis: Wenn Sie keine Farbkodierung auswählen, werden die Rohrmarkierer in den Brady-Standardfarben geliefert.

Erhältliche Formate:

- Rollen
 - Rollenbreite: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 400 mm, 600 mm
 - Rollenlänge: 15 m, 30 m, 50 m
- Bogen (nur mit Klebebeschichtung)
 - 150 x 12 mm (5 Markierer pro Bogen)
 - 250 x 26 mm (4 Markierer pro Bogen)
 - 355 x 37 mm (3 Markierer pro Bogen)
 - 450 x 52 mm (2 Markierer pro Bogen)

Zusätzliche Informationen

• GHS-Symbol(e)	• Befestigung
• Warnsymbol(e)	• Legende
• Richtungspfeil(e)	• Farbe der Legende
• Druckprobe erforderlich	• Hintergrundfarbe

Menge

Geben Sie die Anzahl der erforderlichen Rohrmarkierer an, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können.